



PROFILO GOCCIOLATOIO

Profilo architettonico alleggerito costituito da un manufatto in polistirene in EPS175/RF, rivestito esternamente con uno strato di resina polimerica minerale, la quale conferisce una elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli urti.

Principali campi di applicazione

Ripristino e protezione frontolini - gocciolatoi per balconi - Applicazioni speciali

Collante per posa in opera

Collante per cappotto applicato in modo continuo, su tutta la superficie del profilo resinato con spatola dentata.

Finitura giunti

La finitura del giunto avverrà mediante sigillatura con apposito prodotto da noi fornito.

Tinteggiatura

Vernici acriliche elastomeriche

CARATTERISTICHE PROFILO POLISTIRENE	NORMA	U.M.	SIMBOLO	VALORE
Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento	EN 826	kPa	CS (10)	≥ 175
Resistenza alla trazione	EN 1607	kPa	-	≥ 250
Conducibilità termica dichiarata λD	EN 12667	W/mK	λD	0,033
Resistenza termica dichiarata RD	EN 12667	m ² •K/W	RD	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	EUROCLASSE	E
Calore specifico	EN 10456	J/kg•K	C	1350
Coefficiente dilatazione termica lineare	EN 10456	K-1	-	65 x 10 ⁻⁶
Temperatura di utilizzo	-	-		≤ 80°C
Resistenza al taglio	EN 13163	kPa	τ	≥125
Permeabilità al vapore	EN 13163	mg/(Pa.h.m)	-	0,0125*

CARATTERISTICHE PROFILO RESINATO	SPESORE RESINA	
Resistenza all'urto - Carico a rottura in Joule	MM 2	0,75 J
	MM 3	1,10 J
	MM 4	1,50 J

VOCE DI CAPITOLATO
(Profilo gocciolatoio) Il ripristino del frontalino sarà realizzato mediante la posa in opera del profilo gocciolatoio, costituito da un manufatto in polistirene espanso, rivestito da uno strato di resina resistente agli urti e agli agenti atmosferici. (Incollaggio) Il fondo deve essere pulito, asciutto e privo di imperfezioni, l'incollaggio sarà effettuato mediante l'utilizzo di colle acriliche a base cementizie, distribuita in modo uniforme e costante su tutta la superficie di incollaggio. (Giunti) I giunti saranno stuccati con l'apposito prodotto, avendo cura di affiancare bene i profili e rimuovere lo stucco in eccesso. (Verniciatura) La verniciatura sarà eseguita come da disposizioni del direttore dei lavori.

Le informazioni contenute in questa scheda sono valide ed accurate, ma sono date a titolo informativo e senza garanzia. I nostri consigli di natura tecnica devono essere considerati come l'espressione di un parere e, anche se tali consigli sono forniti in buona fede, non dovranno in nessun caso essere considerati come fondamento o affermazione o dichiarazione di fatto. I dati contenuti in questa scheda potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.